

Оборотные плуги PERESVET



АЛМАЗ

Техника для обработки почвы



НОВИНКА



PERESVET
ПОН-4



PERESVET
ПОН-4+1



PERESVET
ППО-5-35



PERESVET
ППО-5/6-35



PERESVET
ППО-5/7-35



PERESVET
ППО-8-35

Приобретайте технику АЛМАЗ:

- через РОСАГРОЛИЗИНГ
- со скидкой по **ПОСТАНОВЛЕНИЮ №1432**



Гарантия на оборотные плуги — 1 год

с момента подписания акта ввода в эксплуатацию

Плуги навесные и полунавесные оборотные АЛМАЗ предназначены для гладкой вспашки различных типов почв, кроме каменистых, на глубину 20...30 см с оборотом пласта.

Агрегатируемость

PERESVET ПОН-4



МТЗ-1221, МТ-1523,
ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09
Джон Дир 6930 SE

130–155 л.с.

PERESVET ПОН-4+1



МТЗ-1523, ХТЗ-17221-09,
Джон Дир серии 6930 SE, CASE 215,
КАМАЗ-215, Валтра 171

155–180 л.с.

PERESVET ППО-5-35



МТЗ 1523, 1523.3, Т 150К
ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09
Джон Дир 7730, 7830
Нью Холланд ТМ 140

155–200 л.с.



Т 150, ВТ-150 Д

PERESVET ППО-5/6-35



МТЗ 2022, 2023, К 3160 АТМ
К 3180 АТМ, К 5220 АТМ
ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09
ВТ-150Д

170–215 л.с.



Джон Дир 7730, 7830
Нью Холланд ТМ 140
Валтра Т 151-Т 191
Фенд 415 Варио

PERESVET ППО-5/7-35



МТЗ 2522 ДВ
Валтра Т 191
Джон Дир 7930, 8230, 8330
Нью Холланд Т 8020, Т 8030
Фенд 922 Варио, 924 Варио,
927 Варио
К-5280 АТМ, К-5250 АТМ,
К-701, К-744

250–300 л.с.



PERESVET ППО-8-35



К-744Р2, К-744Р3, Кейс 340,
Джон Дир 8 серии и др.


300–350 л.с.

Рекомендуем использовать тракторы с центральным постом управления. Плуги агрегируются как с отечественными, так и с зарубежными тракторами.


Преимущества оборотных плугов АЛМАЗ



Снижает расходы на ГСМ за счет отсутствия холостых прогонов.



Изменяемая ширина захвата корпуса. Ступенчато меняется поворотом державки корпуса (30-35-40 см)



Исключено забивание пожнивными остатками за счет увеличенного расстояния от нижней плоскости



Культурный корпус с углосниками. Обеспечивает полный оборот пласта, хорошо крошит и заделывает.



Срезной болт защищает рабочие органы от повреждений.



Сборные рабочие органы. Возможна замена только изношенной части рабочего органа.



Усовершенствованное крепление опорного колеса. Исключает динамические удары при развороте плуга.



Высокое качество сварных соединений и стойкое полимерное покрытие.



Прочность и надежность конструкции. Увеличенное сечение труб рамы, толщина стенки до 10 мм. Сталь 09Г2С.



С помощью дополнительных модулей 5- и 6-корпусные плуги легко переоборудуются в 7-корпусные.



Износостойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали. Усовершенствованная технология термической обработки рабочих органов.



Дешевле аналогов импортного производства.

Технические характеристики

PERESVET	4	4+1	5-35	5/6-35	5/7-35	8-35
Агрегируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	130–155	155–180	150–200	170–215	250–300	300–350
Способ агрегатирования	Навесной	Навесной	Полунавесной	Полунавесной	Полунавесной	Полунавесной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	1,08–1,44	1,35–1,8	1,35–1,8	1,62–2,16	1,89–2,52	2,16–2,88
Глубина обработки (см)	20...30	20...30	20...30	20...30	20...30	20...30
Рабочая скорость (км/ч)	до 9	до 9	до 9	до 9	до 9	до 9
Ширина захвата (м)	1,2–1,6	1,5–2,0	1,5–2,0	1,8–2,4	2,1–2,8	2,4–3,2
Количество рабочих органов (шт)	8	10	10	12	14	16
Масса (кг)	1260	1485	2500	2700	3000	3300
Срок службы (лет)	8	8	8	8	8	8

Обращайтесь к официальному дилеру:



ВНИМАНИЕ!

Комплекующие собственного производства. Запасные части всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»
656043, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 15, 3 этаж,
Тел./факс: (3852) 27-15-03, 27-15-04
almaztd@almaztd.ru

горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8

almaztd.ru