



Плуг полунавесной оборотный с регулируемой шириной захвата PERESVET ППО-8-35



Снижает расходы на ГСМ за счет отсутствия холостых прогонов.



Изменяемая ширина захвата корпуса. Ступенчато меняется поворотом державки корпуса (30-35-40 см)



Исключено забивание пожнивными остатками за счет увеличенного расстояния от нижней плоскости корпусов до рамы (750 мм).



Культурный корпус с углосниками. Обеспечивает полный оборот пласта, хорошо крошит и заделывает.



Срезной болт защищает рабочие органы от повреждений.



Сборные рабочие органы. Возможна замена только изношенной части рабочего органа.



Усовершенствованное крепление опорного колеса. Исключает динамические удары при развороте плуга.



Дешевле аналогов импортного производства.

Плуг предназначен для гладкой пахоты на глубину 20...30 см под зерновые, технические и овощные культуры.

Сегодня энергонасыщенные трактора есть в большинстве современных хозяйств. Высокопроизводительный оборотный плуг **PERESVET ППО-8-35** на 100% реализует возможности тракторов мощностью 300 — 350 л.с. как отечественного (К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4), так и импортного производства (Кейс-340, Джон Дир 8 серии и другие).

Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Способ агрегатирования	полунавесной
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	2,16-2,88
Рабочая скорость движения, км/ч	до 9
Ширина захвата, м	2,4-3,2
Глубина обработки, см	20...30
Ширина захвата корпуса номинальная, см	30; 35; 40
Количество корпусов, шт.	16
Масса, кг	3300
Срок службы, лет	8

Агрегатированность:

PERESVET ППО-8-35



К-744Р2, К-744Р3, Кейс-340, Джон Дир 8 серии и другие.

300 ... 350 л.с.